Уплотнительные кольца

Применяются для уплотнения соединения средства измерений с дополнительным оборудованием или отборным устройством

Рабочее давление, МПа
до 160

Материал
Медь М1М

Исполнение
Тип 1 — фигурное кольцо
Тип 2 — плоское кольцо

Техническая документация
ТУ 4218-001-4719015564-2015

Исполнение



Размер резьбы	Размер (мм)			
	D	d	d1	b
G¼, M12x1,5	9,5	5	7	3
G½, M20x1,5	18	8	11	4



G¼, M12x1,5	9,5	5	—	1
G½, M20x1,5	18	6,5	—	2

Паронитовые прокладки

Применяются для уплотнения соединения манометра с бобышкой, краном или клапаном

Рабочее давление, МПа
4

Максимальная рабочая температура, °С
150

Материал
Паронит ПОН-Б

Техническая документация
ТУ 4218-001-4719015564-2015

Исполнение



Размер резьбы	Размер (мм)		
	D	d	b
G¼, M12x1,5	10	5	2
G½, M20x1,5	18	6	

Фторопластовые прокладки

Применяются для уплотнения соединения манометра с бобышкой, краном или клапаном

Рабочее давление, МПа
16

Максимальная рабочая температура, °С
150

Материал
Фторопласт Ф4

Техническая документация
ТУ 4218-001-4719015564-2015

Исполнение



Размер резьбы	Размер (мм)		
	D	d	b
G¼, M12x1,5	10	5	2
G½, M20x1,5	18	6	

Фланец для БТ серии 211

Применяется при установке биметаллических термометров в системах вентиляции и кондиционирования